

スプレーガン データプログラム Spray gun data program													A
ノズル・ニードル・各種スプリングはステンレス材使用により、水溶性塗料の使用が可能です。 Water soluble paints can be used because the nozzles, needles, springs etc. are made of stainless steel.													
型式 Type	品名 Name	塗料供給方式 Paint feed system	吹き付け距離 Spray distance	塗料ノズル口径 Paint nozzle size	吹き付け空圧圧力 Spray air pressure	空気使用量 Air consumption	塗料噴出量 Paint output	パターン幅 Pattern width	所要圧縮機 Compressor required	標準塗料容器 Standard paint container	用 途 Application	質 量 Approx. weight	
CREAMY97S-15	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250(mm)	1.5(mm)	0.34(MPa)	170(L/min)	260(g/min)	200(mm)	1.5(kw)	1.2(l)	仕上・ラッカー塗装 Finishing, lacquer painting	550(g)	
CREAMY97S-18	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	1.8	0.34	225	310	210	1.5	1.2	中物・高級仕上・クリアコート Medium, high-class finish, clear coat	550	
CREAMY97S-20	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	2.0	0.34	240	360	225	1.5	1.2	エナメル・プライマーサーフェーサー Enamel, primer surfacer coating	550	
CREAMY97S-25	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	2.5	0.34	310	420	245	1.5	1.2	中塗・下塗・高粘度用 Intermediate, under-coating, high viscosity paint	550	
CREAMY97S-30	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	3.0	0.34	310	440	260	1.5	1.2	下塗・高粘度塗料・エマルジョン・溶剤系スプレー接着剤 Under-coating, high viscosity paint, emulsion type adhesive, solvent type spray adhesive	550	
K-80S-10	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.0	0.3	85	100	110	0.75	1.0	小物・高級塗装用 Small articles high-class coating	500	
K-80S-13	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.3	0.3	90	140	130	0.75	1.0	上塗・アクリルラッカー塗装 Top coating, acrylic lacquer painting	500	
K-80S-15	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	1.5	0.34	155	200	180	0.75	1.0	中物・高級塗装 Medium articles high-class coating	500	
K-80S-18	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	1.8	0.34	170	220	190	0.75	1.0	上塗・中塗・汎用・ラッカー塗装 Top coating, intermediate coating, lacquer coating	500	
CREAMY(KL)63S-10	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.0	0.3	80	100	110	0.75	1.0	小物仕上塗装用 Small articles coating	440	
CREAMY(KL)63S-13	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.3	0.3	90	150	130	0.75	1.0	上塗・アクリルラッカー塗装 Top coating, acrylic lacquer painting	440	
CREAMY(KL)63S-15	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	1.5	0.34	150	210	200	0.75	1.0	中物・高級塗装用・ラッカー塗装 Medium articles high-quality coating, lacquer painting	440	
CREAMY(KL)63S-18	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	1.8	0.34	170	220	210	0.75	1.0	中物・クリアコート・プライマーサーフェーサー等の塗装 Intermediate coating, clear coat, primer surfacer coating	440	
CREAMY(KL)63S-20	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	2.0	0.34	170	230	210	0.75	1.0	下塗・中塗・汎用 Under-coating, intermediate coating, general coating	440	
CREAMY(KL)63SS-10W	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	150~180	1.0	0.27~0.3	190~210	140~155	190~200	1.5	1.0	部分補修・パール塗装 Part coating, pearl-tone coating	440	
CREAMY(KL)63SS-13W	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	180~200	1.3	0.27~0.3	190~220	155~190	200~220	1.5	1.0	パネル塗装・メタリック塗装 Panel coating, metallic coating	440	
CREAMY(KL)63SS-15W	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	180~200	1.5	0.27~0.3	200~230	180~200	210~235	1.5	1.0	全塗装・メタリック塗装 Whole coating, metallic coating	440	
CREAMY(KL)63SS-18W	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	180~200	1.8	0.3~0.34	210~240	200~240	230~260	1.5	1.0	全塗装・ソリッド塗装・クリア塗装・2K塗料 Whole coating, solid coating, clear coating, 2K paint	440	
CREAMY(KL)63SS-20W	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	180~200	2.0	0.3~0.34	210~240	220~260	230~260	1.5	1.0	全塗装・2Kプライマー塗料 Whole coating, 2K Primer paint	440	
CREAMY(KP)7S-10	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.0	0.3	85	100	100	0.75	0.7	小物・中塗・汎用 Small articles, intermediate coating, general coating	460	
CREAMY(KP)7S-12	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.2	0.3	85	120	130	0.75	0.7	小物・中塗・汎用 Small articles, intermediate coating, general coating	460	
K-IXS-10SW	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.0	0.25	225~245	120	200	0.75	1.0	小物 Small articles	295	
K-IXS-13SW	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.3	0.25	225~245	160	220	0.75	1.0	上塗 Top coating	295	
K-IXS-15SW	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.5	0.25	225~245	164	235	0.75	1.0	中塗 Intermediate coating	295	
K-IXS-18SW	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.8	0.25	225~245	170	245	0.75	1.0	下塗 Under coating	295	
CREAMY97G-15	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	250	1.5	0.34	170	320	205	1.5	0.5	中物・高級仕上・クリアコート Medium, high-class finish, clear coat	550	
CREAMY97G-18	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	250	1.8	0.34	225	370	215	1.5	0.5	エナメル・プライマーサーフェーサー Enamel, primer surfacer coating	550	
CREAMY97G-20	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	250	2.0	0.34	240	420	230	1.5	0.5	中塗・下塗・高粘度用 Intermediate, under-coating, high viscosity paint	550	
CREAMY97G-25	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	250	2.5	0.34	310	445	250	1.5	0.5	下塗・高粘度塗料・エマルジョン・溶剤系スプレー接着剤 Under-coating, high viscosity paint, emulsion type adhesive, solvent type spray adhesive	550	
K-80A-10	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.0	0.3	85	130	110	0.75	0.3	小物・高級塗装 Small articles, high-quality coating	500	
K-80A-13	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.3	0.3	90	160	150	0.75	0.3	上塗・タッチアップ塗装 Top coating, touch-up coating	500	
K-80A-15	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	250	1.5	0.34	155	220	200	0.75	0.3	上塗・アクリルラッカー塗装 Top coating, acrylic lacquer painting	500	
CREAMY(KL)63A-10	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.0	0.3	80	130	110	0.75	0.5	小物・仕上塗装 Small articles, top coating	440	
CREAMY(KL)63A-13	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.3	0.3	90	170	150	0.75	0.5	高級仕上塗装用 High-class top coating	440	
CREAMY(KL)63A-15	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	250	1.5	0.34	150	230	210	0.75	0.5	上塗・ラッカー塗装 Top coating, lacquer painting	440	
CREAMY(KL)63AS-10W	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	150~180	1.0	0.27~0.3	190~210	150~165	210~230	1.5	0.5	部分補修・パール塗装・メタリック塗装 Part coating, pearl-tone coating, metallic coating	450	
CREAMY(KL)63AS-13W	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	180~200	1.3	0.27~0.3	190~220	165~200	220~250	1.5	0.5	パネル塗装・全塗装・メタリック塗装 Panel coating, whole coating, metallic coating	450	
CREAMY(KL)63AS-15W	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	180~200	1.5	0.27~0.3	200~220	190~210	230~270	1.5	0.5	全塗装・2Kクラス塗料・2Kプライマー塗料 Whole coating, 2K class paint, 2K primer paint	450	
CREAMY(KP)5A-10	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.0	0.3	85	110	110	0.75	0.3	小物・上塗・中塗 Small articles, top coating, intermediate coating	460	
CREAMY(KP)5A-12	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.2	0.3	85	130	130	0.75	0.3	小物・上塗・中塗 Small articles, top coating, intermediate coating	460	
CREAMY(K)3A-05	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	0.5	0.3	35	30	30	0.4	0.15	玩具・装飾品・磁器・高級仕上塗装用 Toy, ornament, enamel, high-class top coating	200	
K-IXS-10GW	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.0	0.25	225~245	120	220	0.75	0.5	小物 Small articles	295	
K-IXS-13GW	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.3	0.25	225~245	170	235	0.75	0.5	上塗 Top coating	295	
K-IXS-15GW	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.5	0.25	225~245	190	245	0.75	0.5	中塗 Intermediate coating	295	
KX-3-05	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	150	0.5	0.3	95	65	115	0.75	0.15	小物・補修 Small articles, coating	220	
KX-3-08	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	150	0.8	0.3	95	90	130	0.75	0.15	小物・補修 Small articles, coating	220	
KX-3-10	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	150	1.0	0.3	95	120	150	0.75	0.15	小物・補修 Small articles, coating	220	
K-723	ハンドピーススプレーガン Hand piece Spray gun	重力式 Gravity	100	0.2	0.25	15	少量 a little	丸吹き round	0.2	0.002	美術・工芸用 Arts and crafts	84	
K-725	ハンドピーススプレーガン Hand piece Spray gun	重力式 Gravity	100	0.3	0.25	15	少量 a little	丸吹き round	0.2	0.007	美術・工芸用 Arts and crafts	102	
加圧式スプレーガン データプログラム Pressure type spray gun data program													B
型式 Type	品名 Name	塗料供給方式 Paint feed system	吹き付け距離 Spray distance	塗料ノズル口径 Paint nozzle size	吹き付け空圧圧力 Spray air pressure	空気使用量 Air consumption	塗料噴出量 Paint output	パターン幅 Pattern width	所要圧縮機 Compressor required	標準塗料容器 Standard paint container	用 途 Application	質 量 Approx. weight	
CREAMY97Z-20	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—(mm)	2.0(mm)	0.34(MPa)	240(L/min)	—	—(mm)	1.5(kw)	1.0(l)	高粘度塗料・エマルジョン系接着剤・溶剤系スプレー接着剤 High viscosity paint, emulsion type adhesive, solvent type spray adhesive	550(g)	
CREAMY97Z-25	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	2.5	0.34	310	—	—	1.5	1.0	高粘度塗料・エマルジョン系接着剤・トラックの荷台の防蝕・ライニング材塗料 High viscosity paint, emulsion type adhesive, anticorrosive for truck's platform, lining paint spray	550	
CREAMY97Z-Z	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	2.5	0.34	310	—	—	1.5	1.0	高粘度建築塗料・ゾラコート塗料・多彩色塗料・ゲルコート High viscosity paint for building, zolacoat paint, Multi-color paint, Gel-coat	550	
CREAMY97Z-50	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	5.0	0.34	250	—	—	1.5	1.0	高粘度塗料・チッピング塗料・アンダーコート High viscosity paint, chipping coat, under-coating	550	
CREAMY(KL)63Z-10	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	1.0	0.3	85	—	—	0.75	1.0	高粘度塗料・ロックカーパネル用・耐チッピング塗料(水性・油性) High viscosity paint, locker panel coating, chipping coat (oil and water base type)	460	
CREAMY(KL)63Z-13	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	1.3	0.3	90	—	—	0.75	1.0	高粘度塗料・ロックカーパネル用・耐チッピング塗料(水性・油性) High viscosity paint, locker panel coating, chipping coat (oil and water base type)	460	
CREAMY(KL)63Z-15	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	1.5	0.34	170	—	—	0.75	1.0	高粘度塗料・ロックカーパネル用・耐チッピング塗料(水性・油性) High viscosity paint, locker panel coating, chipping coat (oil and water base type)	460	
CREAMY(KL)63Z-18	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	1.8	0.34	175	—	—	0.75	1.0	高粘度塗料 High viscosity paint	460	
CREAMY(KL)63Z-20	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	2.0	0.34	175	—	—	0.75	1.0	高粘度塗料 High viscosity paint	460	
CREAMY(KP)7Z-12	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	1.2	0.3	85	—	—	0.75	1.0	高粘度塗料・ワニス・シャシーブラック等(水性・油性) High viscosity paint, varnish, chassis black spray (oil and water base type)	480	
CREAMY HPSV	スプレーガン Spray gun	圧送式 Pressure feed	150	1.3	0.3	450	—	280	2.2	—	高粘度塗料・シャシーブラック等(水性・油性) High viscosity paint, chassis black spray (oil and water base type)	500	
●圧力単位表示 1kgf/cm ² ≒0.098Mpa(conversion)													

塗料容器データプログラム Paint cup data program						C
型式 Type	品名 Name	容量 Capacity	塗料口径ネジ Paint inlet thread	適合スプレーガン Spray gun	質量 Cup weight	
KS-12-3	吸上式 塗料カップ Suction type paint cup	1.2(l)	3/8	CREAMY97S	340(g)	●塗料容器型式の見方 ●Description of model type KS-10-2CX S:特殊表面処理 S:Special coating T:直下型 T:Right-under type CX:クランプ型 CX:Clamp type R:ロータリー型 R:Rotary type 塗料供給方式 Paint feed system S:吸上式(Sタイプのスプレーガン併用) S:Suction(S type spray gun) A・G:重力式(A・Gタイプのスプレーガン併用) A・G:Gravity type(A・G type spray gun) Z:加圧式(Zタイプのスプレーガン併用) Z:Pressure type(Z type spray gun) 容量(ℓ) Capacity(ℓ) 0.150 0.3 0.5 0.7 1.0 1.2 塗料取付ネジ Paint cup setscrew なし・特殊ネジ Nil/special screw 2-1/4 3-3/8 カップ本体の種類 Type of paint cup body

データプログラム Data program										D	
型式 Type	品名 Name	塗料ノズル口径 Paint nozzle size	吹き付け空圧力 Spray air pressure	空気使用量 Air consumption	所要圧縮機 Compressor required	質 量 Approx. weight	標準キット Standard kit	使用箇所 Coating places			
K-64	ルーフガン Roof gun	6.0(mm)	0.34(MPa)	210(L/min)	0.75(kw)	650(g)	スプレーガンカップ付1セットノズルセット(5mm・6mm) Spray gun with cup & 1 set of nozzle set (5mm・6mm)	ルーフ roof			
D-1	ワニスガン Varnish gun	1.0	0.34	200	0.75	1,140	平吹きキャップ1ヶ・No.28S1/4ソケット1ヶ・1ℓカップ付 Gun with flat spray cap, No.28S1/4socket & 1ℓ cup.	床裏 Under side of floor			
K-70C	シャシーブラックガン Chassis black gun	2.0	0.34	95	0.75	900	スプレーガン本体、1ℓカップ付 Spray gun with 1ℓ cup.	床裏 Under side of floor			
CREAMY(K)63S-20KIT	アンダーシールキット Under-seal kit	2.0	0.34	175	0.75	590	カートリッジアダプター式 Cartridge adaptor, 1set	床裏 Under side of floor			
D-7KIT	ラストレスコートガン Rustless coat gun	1.8	—	—	0.75	1,140	スプレーガン本体・ノズル直(平吹き)ノズル(360°噴霧)各1ヶ・プラスチックプラグ10ヶ Spray gun body, Nozzle (flat spray), Nozzle (360° spray), 1pc. each, Plastic plugs 10pcs.				
CREAMY(K)SG	ボディシールドガン Body schutz gun	8.0	0.34	210	0.75	335	スプレーガン本体・ノズル直・曲・各1ジョイントアダプター1セット Spray gun body : Straight & bent nozzles, 1each : joint adaptor, 1set.				
建築用スプレーガン データプログラム Data program of spray gun for building										E	
型式 Type	品名 Name	塗料供給方式 Paint feed system	吹き付け距離 Spray distance	塗料チップ口径 Paint tip size	吹き付け空圧力 Spray air pressure	空気使用量 Air consumption	パターン形状 Shape of pattern	所要圧縮機 Compressor required	質 量 Approx. weight	標準塗料容器 Standard paint cup	用途 Application
K-W	モルタルリシンガン Mortar-lysine gun	重力式 Gravity type	250(mm)	5.0-6.0(mm)	0.3(MPa)	70(L/min)	丸 Round	0.75(kw)	730(g)	2.0(ℓ)	(吹き付け方向固定式) (Fixed spray direction type)
K-WⅢ	モルタルリシンガン Mortar-lysine gun	重力式 Gravity type	250	8.0	0.3	115	丸 Round	0.75	960	3.0	(吹き付け方向固定式) (Fixed spray direction type)
K-WⅢG	モルタルリシンガン Mortar-lysine gun	重力式 Gravity type	250	5.0-6.0	0.3	110	丸 Round	0.75	1,230	3.0	(吹き付け方向自在式) (Free spray direction type)
K-T	タイルガン Tile gun	重力式 Gravity type	250	5.0-6.5-8.0	0.3	230	丸 Round	0.75	1,000	2.0	(吹き付け方向固定式) (Fixed spray direction type)
K-TG	タイルガン Tile gun	重力式 Gravity type	250	5.0-6.5-8.0	0.3	230	丸 Round	0.75	1,020	2.0	(吹き付け方向自在式) (Free spray direction type)
K-C	クレータイルガン Clay tile gun	重力式 Gravity type	250	5.0-6.5-8.0	0.3	230	丸 Round	0.75	1,020	3.0	(吹き付け方向固定式) (Fixed spray direction type)
K-S	スタッコガン Stucco gun	重力式 Gravity type	250	8.0-12.0-15.0	0.3	200	丸 Round	0.75	970	3.0	(吹き付け方向固定式) (Fixed spray direction type)
K-THⅡ	双頭ガン Twin tile gun	重力式 Gravity type	250	8.0	0.3	230	丸 Round	0.75	2,000	2.0+2.0	(吹き付け方向固定式) (Fixed spray direction type)
K-THG	双頭ガン Twin tile gun	重力式 Gravity type	250	8.0	0.3	230	丸 Round	0.75	2,450	1.5+1.5	(吹き付け方向自在式) (Free spray direction type)