

Air Duster Guns & Nozzles

エア-接続部分は、1/4、3/8、OP B (プラグ)仕様をご用意しております。
(OPB プラグは写真1をご参照下さい)

K-601タイプのエア-ホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式です。広範囲のダスト作業に。

スタンダードタイプダスターガン
K-601-0

スタンダードタイプダスターガン
K-601-1

スタンダードタイプダスターガン
K-601-DX

スタンダードタイプダスターガン
K-601R-0
(空気調節付き)

細ノズルエア-ダスターガン
K-601-1S-3S-5S

OPBプラグ
(ネジ側M12P1)

※写真1

ロングノズルエア-ダスターガン
K-601-5

エア-ダスターガン
K-60

エア-ダスターガン
K-60R
(空気調節付き)

ミニエア-ダスターガン
K-2

ロングノズルエア-ダスターガン
K-601-3

ロングノズルエア-ダスターガン
K-601-2

ワイドブローア-ガン
K-602-DXL

針ダスターガン
K-601B-1SS

キャブダスターガン
K-601B-C

グリップダスターガン
K-601B-1G

ノズル部分は、フレキシブルシャフトで吹き付けは、自由です。
本体のレバーにストッパーを付け、長時間の作業も苦になりません。

奥まった所にある種々小さな穴に吹き付けが可能。
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。

針ダスターガン
Needle air duster gun

奥まった所にある種々小さな穴に吹き付けが可能。(2サイクルエンジンキャブレターのエア-ブロー)
ノズルはステンレス製
Can spray up to the small hole of the secluded. (The air blow of the 2 cycling engine's carburetor)
Nozzle is made of stainless steel.

グリップダスターガン PAT
Grip air duster gun

自転車、バイク等のハンドルのグリップを簡単に、取り外す事が可能。
Can easily take off the handle grip of the bicycle, motorbike etc.

K-90タイプのエア-ホース接続は下からの1ウェイ方式です。

スリムで軽量タイプ
K-90ED-0

空気増量タイプ(アスピレーターブローノズル)
K-90ED-DXS PAT (写真はOPBタイプです)

KN-nozzle series

作業性をUP!しかも省エネ。用途に合わせエア-ブロー。リーズナブルな特殊ノズルシリーズ。低価格でリアルな性能を発揮します。

KN-CA
超低音パワーブロータイプ
流量アップ PAT

KN-MD
ミニ外気吸引型

KN-HCF
縦型(横型)フェザーエッジ形成タイプ
流量アップ PAT

KN-RCF
静音パワーブロータイプ
流量アップ PAT

KN-WB
ウォッシング&ブロータイプ

K-90ED-1S-3S

型式	質量(g)	全長(mm)
KN-CA	10	23
KN-HCF	20	36
KN-RCF	22	36
KN-MD	14	43
KN-WB	116	59

警告 内容を読んだ場合、身体に対し重度の障害や、死亡する可能性があることを示しています。

Long Type Guns(Air Duster Guns&Engine Cleaner)

K-601-BS ●●●●mm

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエア-ブローに最適。(空気接続部OPB仕様も可能です。)
※K-601ロングタイプはノズル単体でも販売可能です。
[特注ロングノズル 50mm~2000mm]
Special order long nozzle

K-601-DX-BS ●●●●mm

ロングタイプの先ノズルにDXパワーノズルを付けた仕様です。(空気接続部OPB仕様も可能です。)
※K-601ロングタイプはノズル単体でも販売可能です。
[特注ロングノズル 50mm~2000mm]
Special order long nozzle


K-61-BS ●●●●mm

K-65-BS ●●●●mm

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内の洗い噴射、エア-ブローに最適。
[特注ロングノズル 50mm~2000mm]
Special order long nozzle



※上記の他に、K-605別作も可能です。
※上記製品価格は長さ都度御見積りとなります。尚、別作につき、返品は御受けできません。
※-BSNでノズルのみの御注文となります。



K-601-SL PAT

可変式超ロングノズル
必要な長さでエア-ブロー

機械奥のブロー、パイプ管内のブロー、農機具のブロー、天井、屋根等の高所のブロー、人の手のとどかない箇所、危険部へのブロー、その他

K-601-3CV&5CV 日本製
軽量カーブノズルダスターガン



650mm~1550mm
までの長さでも
固定可能!

ガンセットの場合は型式 K-601-SL
ノズル単体では型式 K-601-SLN で御用命下さい。

ダスターノズルデータプログラム

型式	ノズル長さ(mm)	ノズル質量(g)	空気使用量(l/min)	質量(g)	ノズルネジ径	口径	ノズル外径	ノズル型式	写真
K-60	24	16	120	190	G1/8	φ2		K-60N	
K-60R	24	12	120	190	G1/8	φ2		K-601R-ON	
K-601-0	24	16	120	220	G1/8	φ2		K-601-ON	
K-601R-0	24	12	120	220	G1/8	φ2		K-601R-ON	
K-601-1S	122	28	210	250	G1/8	φ3	φ5	K-601-1SN	
K-601-1	100	62	120	270	G1/8	φ2	φ6	K-601-1N	
K-601-DX	75	54	225	260	G1/8	φ3		K-601-DXN	
K-601-2	200	80	120	282	G1/8	φ2	φ9	K-601-2N	
K-601-3	300	110	120	330	G1/8	φ2	φ9	K-601-3N	
K-601-5	500	170	120	390	G1/8	φ2	φ9	K-601-5N	
K-601B-1G	100	32	176	220	G1/8	φ3	φ5	K-601B-1GN	
K-601B-1SS	100	22	46	250	G1/8	φ1	φ1.5	K-601B-1SSN	
K-601B-C	47	20	58	250	G1/8	φ1	φ3	K-601B-CN	
K-602-DXL	940	56	175	800	UNF7/16x120	φ3		K-605-DXN	
K-2	10	8	245	120	M8P1	φ3		K-2N	
K-601-KFD-2	200	84	119	288	G1/8	φ2	胴φ10	KFD-2N	
K-601-3S	300	48	212	250	G1/8	φ3	φ5	K-601-3SN	
K-601-5S	500	68	200	272	G1/8	φ3	φ5	K-601-5SN	
K-90ED-0	24	12	147	214	G1/8	φ2		K-90ED-ON	
K-90ED-1S	100	14	232	210	G1/8	φ3		K-90ED-1SN	
K-90ED-3S	300	32	207	232	G1/8	φ3	φ5	K-90ED-3SN	
K-90ED-DXS	46	32	251	232	G1/8	φ3	胴φ6 先端φ9	K-90ED-DXSN	
K-601-SL	650~1550	460	124	640	G1/8	φ3		K-601-SLN	
K-601-3CV	300	66	112	270	G1/8	φ2	φ10	KN-3CV	
K-601-5CV	500	88	110	290	G1/8	φ2	φ10	KN-5CV	