

## No.010R **KINKI** Overseas Division エアレギュレーター



注意：圧力計は予告なく変更する場合があります。

## No.100F **KINKI** Overseas Division エアフィルター



## No.200RF **KINKI** Overseas Division エアフィルターレギュレーター



注意：圧力計は予告なく変更する場合があります。

## No.300C **KINKI** Overseas Division コンビネーションユニット



注意：圧力計は予告なく変更する場合があります。

### コンパクトなミニサイズです

**特長** 圧力計及びブラケットが付属されます。

**仕様** 使用流体:圧縮空気  
使用圧力:0.05~1.0Mpa  
処理空気流量:0.6m<sup>3</sup>/min  
接続口径: Rc1/4  
流体温度:5~60℃  
幅×全長(本機のみ):40mm×80mm  
質量(組立時):268g



**用途** 圧縮空気を安定した圧力に調整します。

### コンパクトなミニサイズです

**特長** ●ブラケットが付属されます。  
●手でドレンを排出します。

**仕様** 使用流体:圧縮空気  
使用圧力:0.05~1.0Mpa  
濾過度:5μm  
処理空気流量:0.55m<sup>3</sup>/min  
接続口径: Rc1/4  
流体温度:5~60℃  
幅×全長(本機のみ):40mm×115mm  
質量(組付時):214g

JIS記号



**用途** 圧縮空気中の水分やゴミ、ホコリ等を除去清らかな空気を供給します。

### エアフィルターとレギュレーターを一体化しコンパクトにした装置です

**特長** ●手でドレンを排出します。  
●圧力計、ブラケットが付属されます。

**仕様** 使用流体:圧縮空気  
使用圧力:0.05~1.0Mpa  
濾過度:5μm  
処理用器量:0.5m<sup>3</sup>/min  
接続口径: Rc1/4  
流体温度:5~60℃  
幅×全長(本機のみ):40mm×180mm  
質量(組立時):402g

JIS記号



**用途** 圧縮空気中の水分やゴミを除去圧力調整で一定にします。

### フィルター、レギュレーター、ルブリケータの3点を 一体化されたコンパクトなユニットです

**特長** ●各々の接続は専用アタッチメントにて固定してあります。  
●コンパクトなスッキリしたデザインで設置も容易です。  
●圧力メーター取付ベース有り。

仕様	エアフィルター	エアレギュレーター	ルブリケータ
使用流体:圧縮空気 使用圧力:0.05~1.0Mpa 濾過度:5μm 処理空気流量:0.55m <sup>3</sup> /min 接続口径: Rc1/4 流体温度:5~60℃	使用流体:圧縮空気 使用圧力:0.05~1.0Mpa 処理空気流量:0.6m <sup>3</sup> /min 接続口径: Rc1/4 流体温度:5~60℃	使用流体:圧縮空気 使用圧力:0.05~1.0Mpa 処理空気流量:0.45m <sup>3</sup> /min オイル容量:30ml 流体温度:5~60℃ 使用油:タービン油1種(ISO VG#32相当)	
幅×全長(本機のみ):140mm×135mm	質量(組付時):770g		

用途	エアフィルター	エアレギュレーター	ルブリケータ	JIS記号
圧縮空気中の水分やゴミ、ホコリ等を除去清らかな空気を供給します。	圧縮空気を安定した圧力に調整します。	圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに磨耗を防ぎます。		