

MODEL:K-211-WO



水、油専用機械用シャワーガン



ノズル及び接続パーツ：日本製
ガンキット一式：台湾製

相当オリフィス径 2.8mm

Cタイプ



Sタイプ



標準タイプ



スプレー角度 95°

特長

- 工作機械のクーラーポンプ・水道水に使用します。ノズルより広角に噴射します。コンプレッサーは要りません。
- ホース内径Φ13～Φ15mm に合うタケノコがセットされています。他ホース等、配管交換の場合は付属の 3/8 ニップルに付替えてジョイントして下さい。
- ホースバンドは最後までしっかりと締付けて御使用して下さい。油、水漏れの原因となります。
- 目詰まりを起こさない様にノズル出口は掃除して下さい。

用途

- 各種洗浄、冷却、加湿、噴射等

仕様

- 液取入れ口サイズ：14mm タケノコ、G3/8 ● ノズル接続部：G1/4 ● 使用流体：油・水等
- 先端ノズル長さ：43mm ● 全長：148mm ● 質量：264g ● 使用温度範囲：-10～60℃
- 材質：アルミダイカスト、真鍮、樹脂、NBR 他

性能表

スプレー角度(0.3MPa時)	流量サイズ	相当オリフィス径(mm)	各圧力における流量(L/min)					
			0.03MPa	0.1MPa	0.3MPa	0.5MPa	0.7MPa	1.0MPa
95°	20	2.8	2.5	4.6	7.9	10.2	12.1	14.4