

塗料容器データプログラム Paint cup data program					
型式 Type	品名 Name	容量 Capacity	塗料口取付ネジ Paint inlet thread	適合スプレーガン Spray gun	質量 Cup weight
KS-12-3	吸上式 塗料カップ Suction type paint cup	1.2 (ℓ)	3/8	CREAMY97S	340 (g)
KS-10-2	吸上式 塗料カップ Suction type paint cup	1.0	1/4	K-80S, CREAMY(KL)63SS-W CREAMY(KL)63S, CREAMY(KF)7S	320
KS-10-2CX	吸上式 塗料カップ(クランプ型) Suction type paint cup (clamp type)	1.0	1/4	K-80S, CREAMY(KL)63SS-W CREAMY(KL)63S, CREAMY(KF)7S	375
KS-10-3CX	吸上式 塗料カップ(クランプ型) Suction type paint cup (clamp type)	1.0	3/8	CREAMY97S	380
KS-07-2	吸上式 塗料カップ Suction type paint cup	0.7	1/4	K-80S, CREAMY(KL)63SS-W CREAMY(KL)63S, CREAMY(KF)7S	280
KG-05-2・2R	重力式 塗料カップ Gravity type paint cup	0.5	1/4	CREAMY(KL)63A, CREAMY(KF)5A K-10A, CREAMY(KL)63AS-W	210・300
KG-03-2・2R	重力式 塗料カップ Gravity type paint cup	0.3	1/4	CREAMY(KL)63A, CREAMY(KF)5A K-10A, CREAMY(KL)63AS-W	150・240
KG-015-2	重力式 塗料カップ Gravity type paint cup	0.15	1/4	CREAMY(K)3A	90
KA-03-2T	重力式 塗料カップ Gravity type paint cup	0.3	1/4	K-80A	180
KZ-1	加圧式 塗料カップ Pressure type paint cup	1.0		CREAMY(KL)63Z, CREAMY97Z CREAMY(KF)7Z	

●塗料容器型式の見方 ●Description of model type

KS-10-2CX

- S: 特殊表面処理
S: Special coating
- T: 直下型
T: Right-under type
- OX: クランプ型
OX: Clamp type
- CX: クランプ型
CX: Clamp type
- R: ローター型
R: Rotary type

塗料取付ネジ
Paint cup setscrew

- なし-特殊ネジ
Nil-special screw
- 2-1/4
- 3-3/8

容量(ℓ)
Capacity(ℓ)

- 0.150
- 0.300
- 0.500
- 0.700
- 1.000
- 1.200

塗料供給方式
Paint feed system

- S: 吸上式(Sタイプのスプレーガン併用)
- S: Suction(S type spray gun)
- A: G: 重力式(A・Gタイプのスプレーガン併用)
- A: A-G: Gravity type(A-G type spray gun)
- Z: 加圧式(Zタイプのスプレーガン併用)
- Z: Pressure type(Z type spray gun)

カップ本体の種類
Type of paint cup body

※その他KS-12-2, KS-10-3, KS-07-3もございます。 ※Also KS-12-2, KS-10-3, KS-07-3 are available.

データプログラム Data program									
型式 Type	品名 Name	塗料ノズル口径 Paint nozzle size	吹き付け空気圧 Spray air pressure	空気消費量 Air consumption	所要圧縮機 Compressor required	質量 Approx. weight	標準キット Standard kit		使用箇所 Coating places
K-64	ルーフガン Roof gun	6.0(mm)	0.34(MPa)	210 (ℓ/min)	0.75(kw)	650 (g)	スプレーガンカップ付1セットノズルセット(5mm・6mm) Spray gun with cup & 1 set of nozzle set (5mm・6mm)		ルーフ roof
D-1	ワニスガン Varnish gun	1.0	0.34	200	0.75	1,140	平吹きキャップ1ヶ・No.28S1/4ソケット1ヶ・1ℓカップ付 Gun with flat spray cap, No.28S1/4 socket & 1ℓ cup.		床裏 Under side of floor
K-70C	シャーシーブラックガン Chassis black gun	2.0	0.34	95	0.75	900	スプレーガン本体、1ℓカップ付 Spray gun with 1ℓ cup.		床裏 Under side of floor
CREAMY(KL)63S-20KIT	アンダーシールキット Under-seal kit	2.0	0.34	175	0.75	590	カートリッジアダプター一式 Cartridge adaptor, 1set		床裏 Under side of floor
D-7KIT	ラストレスコートガン Rustless coat gun	1.8	—	—	0.75	1,140	スプレーガン本体、ノズル(A)(平吹き)ノズル(B)(360°噴霧)各1ヶ・プラスチックプラグ10ヶ Spray gun body, Nozzle (A) (flat spray), Nozzle (B) (360° spray), 1pc. each, Plastic plugs 10pcs.		
CREAMY(K)SG	ボディシュツツガン Body schutz gun	8.0	0.34	210	0.75	335	スプレーガン本体・ノズル直・曲・各1ジョイントアダプター1セット Spray gun body・Straight & bent nozzles, 1each: joint adaptor, 1set.		

建築用スプレーガン データプログラム Data program of spray gun for building											
型式 Type	品名 Name	塗料供給方式 Paint feed system	吹き付け距離 Spray distance	塗料チップ口径 Paint tip size	吹き付け空気圧 Spray air pressure	空気消費量 Air consumption	パターン形状 Shape of pattern	所要圧縮機 Compressor required	質量 Approx. weight	標準塗料容器 Standard paint cup	用途 Application
K-W	モルタルリシガン Mortar-lysin gun	重力式 Gravity type	250(mm)	5.0-6.0(mm)	0.3(MPa)	70 (ℓ/min)	丸 Round	0.75(kw)	730 (g)	2.0 (ℓ)	(吹き付け方向固定式) (Fixed spray direction type)
K-WⅢ	モルタルリシガン Mortar-lysin gun	重力式 Gravity type	250	8.0	0.3	115	丸 Round	0.75	960	3.0	(吹き付け方向固定式) (Fixed spray direction type)
K-WⅢG	モルタルリシガン Mortar-lysin gun	重力式 Gravity type	250	5.0-6.0	0.3	110	丸 Round	0.75	1,230	3.0	(吹き付け方向自在式) (Free spray direction type)
K-T	タイルガン Tile gun	重力式 Gravity type	250	5.0-6.5-8.0	0.3	230	丸 Round	0.75	1,000	2.0	(吹き付け方向固定式) (Fixed spray direction type)
K-TG	タイルガン Tile gun	重力式 Gravity type	250	5.0-6.5-8.0	0.3	230	丸 Round	0.75	1,020	2.0	(吹き付け方向自在式) (Free spray direction type)
K-C	クレータイルガン Clay tile gun	重力式 Gravity type	250	5.0-6.5-8.0	0.3	230	丸 Round	0.75	1,020	3.0	(吹き付け方向固定式) (Fixed spray direction type)
K-S	スタッコガン Stucco gun	重力式 Gravity type	250	8.0-12.0-15.0	0.3	200	丸 Round	0.75	970	3.0	(吹き付け方向固定式) (Fixed spray direction type)
K-TH II	双頭ガン Twin tile gun	重力式 Gravity type	250	8.0	0.3	230	丸 Round	0.75	2,000	2.0+2.0	(吹き付け方向固定式) (Fixed spray direction type)
K-THG	双頭ガン Twin tile gun	重力式 Gravity type	250	8.0	0.3	230	丸 Round	0.75	2,450	1.5+1.5	(吹き付け方向自在式) (Free spray direction type)

長柄スプレーガンデータプログラム Data program of pole type spray gun										
型式 Type	品名 Name	塗料供給方式 Paint feed system	吹き付け距離 Spray distance	塗料ノズル口径 Paint nozzle size	吹き付け空気圧 Spray air pressure	空気消費量 Air consumption	パターン幅 Pattern width	所要圧縮機 Compressor required	標準塗料容器 Standard paint cup (ℓ)	質量 Approx. weight
CREAMY(KL)63-1530	長柄スプレーガン Pole type Spray Gun	吸上式・圧送式 Suction-Pressure feed	200(mm)	1.5(mm)	0.34(MPa)	170 (ℓ/min)	200(mm)	0.75(kw)	吸上げカップ及各种圧送タンク Suction type cup・Pressure feed tank	680 (g)
CREAMY(KL)63-1550	長柄スプレーガン Pole type Spray Gun	吸上式・圧送式 Suction-Pressure feed	200	1.5	0.34	170	200	0.75	吸上げカップ及各种圧送タンク Suction type cup・Pressure feed tank	1,130
CREAMY(KL)63-2030	長柄スプレーガン Pole type Spray Gun	吸上式・圧送式 Suction-Pressure feed	200	2.0	0.34	175	210	0.75	吸上げカップ及各种圧送タンク Suction type cup・Pressure feed tank	680
CREAMY(KL)63-2050	長柄スプレーガン Pole type Spray Gun	吸上式・圧送式 Suction-Pressure feed	200	2.0	0.34	175	210	0.75	吸上げカップ及各种圧送タンク Suction type cup・Pressure feed tank	1,130

クリーニング Cleaning												
型式 Type	品名 Name	塗料供給方式 Paint feed system	吹き付け距離 Spray distance	塗料ノズル口径 Paint nozzle size	吹き付け空気圧 Spray air pressure	空気消費量 Air consumption	塗料噴出量 Fluid output	パターン形状 Shape of pattern	所要圧縮機 Compressor required	標準塗料容器 Standard paint cup	用途 Application	質量 Approx. weight
K-61	エンジンクリーナー Engine cleaner	吸上式 Suction	250(mm)	1.4(mm)	0.4(MPa)	106 (ℓ/min)	190 (ml/min)	丸 Round	0.75(kw)	— (ℓ)	エンジンルーム等の洗浄 cleaning of engine room, etc.	330 (g)
K-65	兼用エンジンクリーナー Combination Engine cleaner	吸上式 Suction	250	1.4	0.4	106	190	丸 Round	0.75	—	洗浄と乾燥 Cleaning and drying	330
K-62	クリーニングガン Cleaning gun	吸上式 Suction	250	5.0	0.34	210	500	丸 Round	0.75	1.0	エンジンルーム・ブレーキシュー・ブレーキドラムタイヤハウス・ たいこん・野菜等の土洗浄 Cleaning of engine room, brake shoe, tire housing and removal of soil standing to vegetables, etc.	720
KC-300	パワフル300 Powerful 300	吸上式 Suction	—	3.0	0.4	228	1,200	丸 Round	0.75	—	エンジンルーム・ブレーキシュー・ブレーキドラムタイヤハウス・ たいこん・野菜等の土洗浄 Cleaning of engine room, brake shoe, tire housing and removal of soil standing to vegetables, etc.	170
K-603-DXW	ドライ&ウォッシャーガン Dry & Washer gun	圧送式 Pressure feed	250	6.0	0.7	154	2,910	丸 Round	0.75	—	車の下廻洗浄・壁面の洗浄 Cleaning of car body, wall, etc.	1,200

●圧力単位表示 1kgf/cm² = 0.098MPa(conversion)