

Spray Gun for buildings

データプログラム → P.36 E

被塗装物への吹き付け方向が自在、固定の二種類あります。チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。

There are two types of mortar-lyisine guns : free and fixed spray direction types, and the paint can be sprayed for small to large pattern by using different sizes of tips.

<p>K-W 口径(mm) 6.0 交換ノズル 5.0付属</p> 	<p>K-WⅢ 口径(mm) 8.0</p> 	<p>K-WⅢG 口径(mm) 6.0 交換ノズル 5.0付属</p> 	<p>K-T 口径(mm) 6.5 交換ノズル 5.0 8.0付属</p> 	<p>K-TG 口径(mm) 6.5 交換ノズル 5.0 8.0付属</p> 
モルタルリシンガン Mortar-lyisine gun			タイルガン Tile gun	

<p>K-C 口径(mm) 6.5 交換ノズル 5.0 8.0付属</p> 	<p>K-S 口径(mm) 12 交換ノズル 8.0 15付属</p> 	<p>K-THⅡ 口径(mm) 8.0</p> 	<p>K-THG 口径(mm) 8.0</p> 	 <p>タイル仕上げ Tile finishing リシン仕上げ Lysine finishing</p> <p>オプションチップ Optional tips</p> <table border="0"> <tr> <td>K-W 5,6^φ/m</td> <td>K-WⅢ 4,5,6,7,8^φ/m</td> <td>K-WⅢG 4,5,6,7,8^φ/m</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>K-T・K-TG・K-C K-THⅡ・K-THG 5,6,5,8^φ/m</td> </tr> </table>	K-W 5,6 ^φ /m	K-WⅢ 4,5,6,7,8 ^φ /m	K-WⅢG 4,5,6,7,8 ^φ /m			K-T・K-TG・K-C K-THⅡ・K-THG 5,6,5,8 ^φ /m
K-W 5,6 ^φ /m	K-WⅢ 4,5,6,7,8 ^φ /m	K-WⅢG 4,5,6,7,8 ^φ /m								
		K-T・K-TG・K-C K-THⅡ・K-THG 5,6,5,8 ^φ /m								
クレータイルガン Clay tile gun		スタッコガン Stucco gun		双頭ガン Twin tile gun						

Chassis painter Gun

K-501P-15 圧送型スプレーガン (吸い上げ式カップガン使用可)

取り回しがイイ 狙い易い パターンは安定 洗浄がラク 塗料供給併用

特長

- 塗着がよく汎用スプレーガンと同等の性能を発揮します。
- 先端が長く奥まったところ等を狙っての吹き付け可能。
- 先端上部にパターン調節を設け、様々なパターンで圧送塗料とのバランスを安定させます。①
- 吸上カップを付けてハンドスプレーガンとしても使用できます。(カップ別売り)②
- 先端首部は105mmとユーザーテストで評価のあった使用し易い長さになりました。③
- 専用の戻しキャップを付属し洗浄も簡単です。④



仕様

塗料ノズル口径：φ1.5mm
 空気取入口：G1/4
 塗料取入口：G1/4
 本体材質：アルミダイキャスト、ステンレス、真鍮 他
 洗浄用戻しキャップ付属
 最高使用空気圧力：0.7MPa
 設定圧力範囲：0～0.7MPa
 最高使用塗料圧力：0.2MPa
 使用温度：-10～60℃
 全長：315mm
 質量：662g

