

# Chassis painter Gun

## SWS-63

Chassis painter easy method model  
シャーシー吸上タイプガン

汎用スプレーガン  
サイズで疲れません



SWS-63

吸上式にて  
シャーシー塗装が可能



SWS-63KIT-F  
〈ガン & キャリーフルセット〉

## POWERD SUCTION GUN

強力吸上げタイプガン

日本製



SWS-SG II

### オプション

SWS-SG II KIT  
〈オプション付ガンキット〉



内容  
○SWS-SG II スプレーガン  
○6m 塗料、エアーツインホース  
○吸上げパイプセット  
○1.2ℓ 吸上カップ付

SWS-SG II KIT-F  
〈オプション付ガン & キャリーフルキット〉



内容  
○SWS-SG II スプレーガン  
○6m 塗料、エアーツインホース  
○吸上げパイプセット  
○1.2ℓ 吸上カップ付

### 特長

- 圧カタンクを使用しない手軽なスプレーガン(エア圧力は0.5~0.8MPa要)
- 水性、油性シャーシ塗料に適しています。(一般的なものに限りです)
- 汎用スプレーガンと同じボディを採用していますので、取り回しは問題なくスムーズに作業できます。
- シンプルな構造ですので掃除も容易です。
- オプションのホース、パイプキットを付ければ角缶、ペール缶にセットすることで容易に塗装が出来ます。

### 〈参考仕様表〉

項目	粘度	塗出量	空気量	パターン幅	距離
水性シャーシ(0.5MPa)	約36秒	620mL/min	220L/min	90mm	200mm
ラッカー塗料(0.3MPa)	約22秒	520mL/min	140L/min	80mm	200mm

### 吹付例



SWS-63KIT  
〈オプション付ガンキット〉

内容  
○SWS-63 スプレーガン  
○6m 塗料・エアーツインホース  
○吸上パイプセット



### 仕様

空気取入口サイズ: G1/4 塗料取入口サイズ: G3/8  
全長: 149mm 質量: 440g 口径: 4.0mm  
使用流体: 圧縮空気 使用温度範囲: -10~80℃  
材質: アルミ、真鍮、他

### 塩害や錆の防止

### 特長

- 圧送タンクを使用しない手軽なスプレーガン
- オプションのホース、パイプキットを付ければ角缶、ペール缶にセットすることで容易に塗装が出来ます。
- ガンヘッド部はノズル、パイプのシンプルな構造なので、メンテナンスは容易です。
- 300cps前後まで可能。(環境条件により多少の違いはあります。)
- SWS63に比べ噴出力があります。

### 用途

- 粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け。その他

### 仕様

- 材質: アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
- 使用空気圧力: 0.4~0.8MPa(max 1.0MPa)
- 全長: 248mm
- 質量: 450g
- 使用温度: -10~60℃
- 適応流体: 空気
- 空気取入れ口サイズ: G1/4
- 塗料取入れ口サイズ: G3/8
- 先端径: φ8mm 先端長さ: 87mm
- 質量: 1220g(KITのガン以外)

## Paint Spray Gun for car body & roof rust, corrosion and vibration prevention

データプログラム → P.36 D

### K-64

口径(mm) 5.0 6.0



ルーフガン(カップ付き)

Roof gun (with Cup)

塗装面の模様はノズルの大きさにより変わります。  
組付け部品が少なく洗浄が容易です。  
Patterns on coating surface vary by change of nozzles.  
Easy cleaning due to less assembly parts.

### D-1

口径(mm) 1.0



加圧式スプレーガン(カップ付き)

Pressure type spray gun (with Cup)

作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)  
The working efficiency is 3 times higher than the conventional type.  
Spray gun with air curtain system which stops to scatter paint.  
(The steel cup withstands 0.1MPa).

### K-70C

口径(mm) 2.0




シャーシーブラックガン(カップ付き)

Chassis black gun (with Cup)

塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。  
The spraying direction can be used at 360° rotation which allow free movement to enable spray at hard painting place.

### CREAMY(KL)63S-20 KIT

口径(mm) 2.0



アダプター  
セット

アンダーシールキット

Under-seal kit

水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計されています。  
A cartridge type cup of water-base and oil-base chassis can be connected.

### K-SN-13R



CREAMY(KL)63  
Special option for CREAMY(KL)  
63 Guns.  
セバレットノズル  
Separate nozzle

手の届かない箇所への吹き付けがスムーズにでき仕上げ用としてご使用下さい。  
This nozzle is to be used as extension nozzle to the place beyond the operator's working area.



セット例です。  
Example of setting

