

Air Control Equipment

AFK 5 μm AFAK 5 μm



手動式					
型式	サイズ	全長	幅	質量	
AFK-2	PT1/4	193	81	462	
AFK-3	PT3/8	193	81	456	
AFK-4	PT1/2	193	81	448	
AFK-6	PT3/4	243	90	900	

自動式					
型式	サイズ	全長	幅	質量	
AFAK-2	PT1/4	193	81	462	
AFAK-3	PT3/8	193	81	456	
AFAK-4	PT1/2	193	81	448	
AFAK-6	PT3/4	243	90	900	

プレートカバー：ABS樹脂
ボディ：アルミ合金ダイカスト

圧縮空気中の水滴・油をサイクロン効果によって、きれいな圧縮空気を得られます。
They are able to efficiently remove water, dust and oil in the compressed air by the cyclone effect.

エアフィルター Air filters

LCK



プレートカバー：ABS樹脂
ボディ：アルミ合金ダイカスト

型式	サイズ	全長	幅	質量
LCK-2	PT1/4	196	81	450
LCK-3	PT3/8	196	81	446
LCK-4	PT1/2	196	81	428

空気を出しながら給油できます。
This lubricator can be operated without stop of air supply.
最高使用圧力0.93MPa 使用温度範囲5~65°C・耐圧1.5MPa
一次側圧力0.7MPaで測定圧力0.035MPa
(Product specification) Max working pressure 0.93MPa Ambient temp range 5~65°C, withstand pressure 1.5MPa
Primary side pressure 0.7MPa and pressure drop 0.035MPa

ルブリケーター Lubricator

AFAK-2M 0.3 μm



プレートカバー：ABS樹脂
ボディ：アルミ合金ダイカスト

型式	サイズ	全長	幅	質量
AFAK-2M	PT1/4	169	50	250

高級塗装に最適です。
Most suitable for high quality coating.

マイクロエアフィルター Micro air filter

DTK-4



プレートカバー：ABS樹脂
ボディ：アルミ合金ダイカスト

型式	サイズ	全長	幅	質量
DTK-4	PT1/2	178	67	300

エア配管中のドレンの排出に最適です。
Most suitable for draining in the compressed air supply line.

ドレントラップ Drain trap

TRK-2



プレートカバー：ABS樹脂
ボディ：アルミ合金ダイカスト

※ボールコック部は除く

型式	サイズ	全長	幅	質量
TRK-2	PF1/4	247	63	1104

減圧弁と空気清浄器が一体化されています。

The air regulator and air cleaner are set up in one body.
Standard type 1.0MPa
High pressure type 1.4MPa

トランスフォーマー Transformer

No.30



ボディ：真鍮

No.30L



メーター付き
With meter

メーターなし
Without meter

型式	全長	幅	質量
No.30	52	45	122
No.30L	61	42	104 メーターなし54

塗装中ホースの前垂れを防ぎます。(No.30Lのみ)
prevents hose from hanging down during spraying (No.30L only)
(メーターは圧力計であり流量計ではありません。)

空気流量調整器(圧力調整は不可) Air flow rate regulator(Pressure is not adjustable)

RGK



メータ表示
1.0MPa

プレートカバー：ABS樹脂
ボディ：アルミ合金ダイカスト

一次側圧力0.7MPa
設定圧力0.6MPa
圧力降下0.04MPa~0.05MPa
Primary side pressure 0.7MPa
Setting pressure 0.6MPa
Pressure drop 0.04MPa~0.05MPa

RG-12



ボディ：亜鉛合金ダイカスト

型式	サイズ	全長	幅	質量
RGK-2	PT1/4	120	55	416
RGK-3	PT3/8	120	55	412
RGK-4	PT1/2	145	80	742
RGK-6	PT3/4	199	100	1600
RGK-12	PT1/4	83	45	340

RG-128



手元軽量減圧弁

Light-weight air regulator

型式	全長	幅	質量
RG-128	83	44	396

ボディ：亜鉛合金ダイカスト


エアツールの手元に取り付け安定した圧力を供給できます。
The gauge is to be mounted at hand position to check on the stabilized air during the process.

減圧弁

Screw Air Hose

スクリューエアース

Screw air hose



ホースのみ Hose Only	スプリング入りホース Hose w/Spring	細巻ホース Small coil hose
KS-03	KS-03SP	KS-03H
KS-05	KS-05SP	KS-05H
KS-07	KS-07SP	
KS-10	KS-10SP	

スプリング

Spring



スプリングのみ Spring Only

型式	外径			線径				長さ	質量
	外径	内径	肉厚	A	B	C	D		
KS-03S	18	16	1.0	835	525	190	120	86g	
KS-05S	18	16	1.0	995	525	350	120	152g	
KS-07S	18	16	1.0	1165	525	520	120	216g	
KS-10S	18	16	1.0	1385	525	740	120	254g	

仕様 スクリューホース

型式	チューブ寸法(mm)			コイル寸法(mm)				破壊圧力 Mpa	空気 使用圧力 Mpa	使用範囲 (mm)	質量 (g)
	外径	内径	肉厚	A	B	C	D				
KS-03	8	5	1.5	835	525	190	120	3.5	0.8	2000	186
KS-05	8	5	1.5	995	525	350	120	3.5	0.8	4000	270
KS-07	8	5	1.5	1165	525	520	120	3.5	0.8	6000	354
KS-10	8	5	1.5	1385	525	740	120	3.5	0.8	8000	505

スクリューエアース エアースターガンセット

Screw air hose air duster gun set



エアースターガン+ホース+スプリング
Air Duster Gun+Hose+Spring

型式	質量
K-601R-03S	468g
K-601R-05S	604g
K-601R-07S	742g
K-601R-10S	886g
φK-601R-03H 細巻ホース small coil	466g
φK-601R-05H 細巻ホース small coil	604g

