

ペイントパワー  
**K-201L KIT**  
 圧送タンク (標準) (20ℓ)



**特長**

- 塗装中の塗料の飛散が少なく快適な塗装ができます。
- 溶剤系、水溶性系どちらも使用できます。
- 市販されている 18ℓ角缶が入ります。
- 一定の安定した連続塗装に適しています。
- 専用スプレーガンは飛散を抑える環境対応ガンです。
- 大面積の塗装に適しています。
- 手動攪拌式です。


**用途**

- 自動車の水性・水溶性・油性系シャーシー塗装、各種大量塗装

**スプレーガン  
 (CREAMY HPSV)  
 の仕様**

- 口径(mm) : 1.3 ●吹き付け距離(mm) : 150
- 吹付空気圧力(MPa) : 0.3 ●空気使用量(ℓ/min) : 450
- パターン幅(mm) : 280 ●所要圧縮機(kw) : 2.2 ●質量(g) : 500

ペイントパワー 2 メーター  
**K-201L 2KIT**



※塗料レギュレーター+エアレギュレーター仕様です



**標準キット**

- K-201L タンク本体1基
- CREAMY HPSV スプレーガン1台
- K-20H-6 塗料-エア-ホース6m 1セット
- K-201L 内容器 (18ℓ) 1ヶ

**用途**

- 自動車の水性・水溶性・油性系シャーシー塗装、各種大量塗装

市販18ℓ角缶が入ります。  
 角缶使用時はカクハン棒の取り外しが必要です

ペイントパワー  
**K-201L KIT-CT**  
 圧送タンク (洗浄機付) (20ℓ)



**標準スプレーガン  
 CREAMY HPSV**



※吸上式カップ使用不可

**特長**

- レギュレータータイプの 201L 圧送タンクキットに洗浄用サブタンク(2ℓ)を設け、回路洗浄を容易にしました
- 吹付回路よりコックを締め、切換弁のレバーを操作するだけで即洗浄回路になります
- 塗料ホースからスプレーガンまでに洗浄液を通し、洗い捨て拭きが可能になります
- 塗料ホース、エアホース共に洗浄用に追加され各ワンタッチコネクターで外す事が出来ます
- 洗浄回路用に専用の減圧弁を増設しています。(圧固定) エア抜きも設けています

**仕様**

- サブタンク 2.0ℓ (使用最大圧 0.34MPa)
- 樹脂ソケットプラグ付き塗料及び空気ホース
- エア回路切換弁 (ポート 3 : A、ニュートラル、B)
- サブタンク固定用具 2ヶ

各種対応スプレーガン