

シャーシー吸上タイプガン  
**SWS-63**

汎用スプレーガン  
サイズで疲れません



吸上式にて  
シャーシ塗装が可能



SWS-63

**特長**

- 圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン(エア圧力は0.5～0.8MPa要)
- 水性、油性シャーシ塗料に適しています(一般的なものに限りません)
- 汎用スプレーガンと同じボディを採用していますので、取り回しは問題なくスムーズに作業できます
- シンプルな構造ですので掃除も容易です
- オプションのホース、パイプキットを付ければ角缶、ペール缶にセットすることで容易に塗装が出来ます
- 一斗缶から直接吸上げます

〈参考仕様表〉

項目	粘 度	塗出量(ml/min)	空気量(l/min)	パターン幅(mm)	距離(mm)
塗料種別 水性シャーシ (0.5MPa)	約36秒	620	220	90	200
ラッカー塗料 (0.3MPa)	約22秒	520	140	80	200

**仕 様**

- 全長(mm) : 149 ●質量(g) : 440 ●空気取入口 : G1/4 ●塗料取入口 : G3/8
- 口径(mm) : 4.0 ●使用流体 : 圧縮空気 ●使用温度範囲(℃) : -10～80
- 材質 : アルミ、真鍮他

吹付例



SWS-63KIT-F  
〈オプション付ガン & キャリーフルセット〉



SWS-63KIT  
〈オプション付ガンキット〉

- 内容
- SWS-63スプレーガン
  - 6m塗料・エアーツインホース(SWS専用)
  - 吸上パイプセット

強力吸上げタイプガン  
**SWS-SGII**  
パワードサククションガン



**特長**

- 圧送タンクを使用しない手軽なスプレーガン
- オプションのホース、パイプキットを付ければ角缶、ペール缶にセットすることで容易に塗装が出来ます。
- ガンヘッド部はノズル、パイプのシンプルな構造なので、メンテナンスは容易です。
- 300cps 前後まで可能。(環境条件により違いはあります)
- 一斗缶から直接吸上げます。

**用 途**

- 粘度の高い塗料の吹き付け、車両下回り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の拭き付け。その他

**仕 様**

- 先端径:φ8 ●ノズル長さ(mm) : 87
- 全長(mm) : 248 ●質量(g) : 450
- 使用温度範囲(℃) : -10～60
- 塗料取入口 : G3/8 ●空気取入口 : G1/4

オプション

SWS-SGIIKIT  
〈オプション付ガンキット〉



- 内容
- SWS-SGIIスプレーガン
  - 6m塗料、エアーツインホース(SWS専用)
  - 吸上げパイプセット
  - 1.2ℓ吸上カップ付

SWS-SGIIKIT-F  
〈オプション付ガン & キャリーフルセット〉



- 内容
- SWS-SGIIスプレーガン
  - 6m塗料、エアーツインホース(SWS専用)
  - 吸上げパイプセット
  - 1.2ℓ吸上カップ付
  - 角缶用キャリー

各種対応スプレーガン