

重力式スプレーガン
KX-3



特 長

- 超細部用重力式スプレーガン
- 超小型軽量スプレーガン
- ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装まで幅広く扱いやすいガンです。
- 丸吹きもパターン吹き可能です。タッチアップに最適です
- カップは重力式：KG-015-2を推奨しております。

用 途

- 小物・補修

仕 様

型式	口径 (mm)	吹付け距離 (mm)	吹付け空気圧 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	塗料噴出量 (ml/min)	パターン幅 (mm)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
KX-3-5	0.5	150	0.3	95	65	115	0.75	220
KX-3-8	0.8	150	0.3	95	90	130	0.75	220
KX-3-10	1.0	150	0.3	95	120	150	0.75	220

吸上式塗料カップ

KS-07-2 (700cc)
KS-07-3 (700cc)



KS-10-2 (1000cc)
KS-10-3 (1000cc)



KS-12-2 (1200cc)
KS-12-3 (1200cc)



※上記のスプレーガンのカップは別料金です。セットではありません。

吸上式スクリュー型塗料容器

空気孔を少し高くすることにより塗料の漏れを少なくしております。

吸上式スクリュー型塗料容器は G1/4 と G3/8 の選択が可能です。

重力式塗料カップ

KG-015-2 (150cc)



KG-03-2 (300cc)



KG-05-2 (500cc)



KA-03-2T (300cc)



重力式塗料容器

塗料の色替えが簡単にできます。
自立支え用脚が一体式のカップです。
ガンとセットした時に倒れることを防止します。

重力式塗料容器は全て G1/4 ネジです。

K-80A専用のカップです。

吸上式塗料カップ

KS-10-2CX (1000cc)
KS-10-3CX (1000cc)




吸上式クランプ型塗料容器

KINKI Overseas Division

カップを傾けても塗料漏れはありません。

空気孔から塗料漏れを防ぐセーフティパッドが付属しております。
締付がレバーですので操作が簡単です。
塗料注入口の内側にビス止めが飛び出していないため、容器の洗浄が簡単です。
ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを充分考慮しております。



加圧式塗料カップ

KZ-1 (1000cc)



加圧式塗料容器

カップ耐圧は 0.5MPa です。
尚、連続使用には 0.34MPa 以下でご使用ください。(事故防止のため)

接続部が KINKI の Z シリーズ専用のカップです。

塗料容器データプログラム Paint cup data program

型式	品名	容量	塗料口取付ネジ	適合スプレーガン	質量
KS-12-3	吸上式 塗料カップ	1.2 (ℓ)	3/8	CREAMY97S	340 (g)
KS-10-2	吸上式 塗料カップ	1.0	1/4	K-80S, CREAMY(KL)63SS-W CREAMY(KL)63S, CREAMY(KP)7S	320
KS-10-2CX	吸上式 塗料カップ(クランプ式)	1.0	1/4	K-80S, CREAMY(KL)63SS-W CREAMY(KL)63S, CREAMY(KP)7S	375
KS-10-3CX	吸上式 塗料カップ(クランプ式)	1.0	3/8	CREAMY97S	380
KS-07-2	吸上式 塗料カップ	0.7	1/4	K-80S, CREAMY(KL)63SS-W CREAMY(KL)63S, CREAMY(KP)7S	280
KG-05-2	重力式 塗料カップ	0.5	1/4	CREAMY(KL)63A, CREAMY(KP)5A K-10A, CREAMY(KL)63AS-W	210
KG-03-2	重力式 塗料カップ	0.3	1/4	CREAMY(KL)63A, CREAMY(KP)5A K-10A, CREAMY(KL)63AS-W	150
KG-015-2	重力式 塗料カップ	0.15	1/4	CREAMY(K)3A	90
KA-03-2T	重力式 塗料カップ	0.3	1/4	K-80A	180
KZ-1	加圧式 塗料カップ	1.0		CREAMY(KL)63Z, CREAMY97Z CREAMY(KP)7Z	

●塗料容器型式の見方

