

K-IXS01-1300CV

軽量カーブノズルエアードスターガン




A: 先端ノズル300mmタイプ

K-IXS01-1300CV

- 全長(mm) : 1,300
- 質量(g) : 306

K-IXS01-1500CV



B: 先端ノズル500mmタイプ

K-IXS01-1500CV

- 全長(mm) : 1,500
- 質量(g) : 326

軽量サイクロンノズルエアードスターガン K-IXS-1000C OPB



- 全長(mm) : 1060
- ノズル全長(mm) : 960
- 質量(g) : 267

キャタピラスライドエアードスターガン



増風型 K-CPD-DX500LA

- バルブ固定式、握りこまず使える。
- 強力増風ノズル。
- 大型車、大型機械、農機具等の洗浄に
- 使用圧力(MPa) : 0 ~ 1.0



増風型 K-CPD-DX300LA 40



増風型 K-CPD-DX200L

K-CPD-DX200L のノズルパイプは丈夫な真鍮製
ノズル長さは使いやすい 200mm

K-CPD-DX LA と K-CPD-DX LA40 のノズルパイプは軽量のアルミ製
ノズル長さは 200・300・500mm から選択できます

豚毛ブラシエアードスターガン

K-601-UW



強い付着物を削ぎ落とすステンレスブラシ
対象を傷つけない豚毛ブラシ

ブラシ両サイドよりエアを噴射。
効率よくダストを除去。

ステンレスブラシエアードスターガン

K-601-SW



(写真は OPB タイプです)

用途

- 工作機械の掃除、埃除去
凝固、付着したダストの削ぎ落とし。

仕様

- 全長(mm) : 175
- 最大外径(mm) : L63
- 毛長(mm) : 18 ●口径 : φ1.5*2
- 使用流体 : 圧縮空気
- 使用温度範囲(℃) : -10 ~ 80
- 材質 : アルミダイキャスト、真鍮、ゴム
ステンレス、豚毛、鉄、他

豚毛ブラシエアードスターガン

K-808HD-UW



強い付着物を削ぎ落とすステンレスブラシ
対象を傷つけない豚毛ブラシ

ブラシ両サイドよりエアを噴射。
効率よくダストを除去。

ステンレスブラシエアードスターガン

K-808HD-SW



高圧プラグ仕様

(常圧用カプラでは使用できません)

用途

- 工作機械の掃除、埃除去
凝固、付着したダストの削ぎ落とし。

仕様

- 全長(mm) : 175
- 最大外径(mm) : L63
- 毛長(mm) : 18 ●口径 : φ1.5*2
- 最大使用圧力(MPa) : 2.5
- 使用流体 : 圧縮空気
- 使用温度範囲(℃) : -10 ~ 80
- 材質 : アルミダイキャスト、真鍮、ゴム
ステンレス、豚毛、鉄、他

※エアードスターガンの計測は0.4MPa時です。