

ペイントミニ
K-5L KIT
小型圧送タンク (5ℓ)



特長

●吹き付け空気圧力と液面圧力をゲージメモリの確認で適切な塗装ができます。

用途

●自動車の水性・水溶性・油性系シャーシー塗装、各種塗装

標準キット

K-5L タンク本体 1 基
CREAMY(KL)63P-10 スプレーガン 1 台
塗料・エアースホース 2m 1 セット
K-5L 内容器(4ℓ) 1 ヶ

ペイントキット
K-2L KIT
小型圧送タンク (2ℓ)



特長

●持ち運びしやすい持ち手付き軽量タンクです。
●調整された長さのホースと微粒化を考えた圧送式ガンが作業効率を良くします。

用途

●自動車の下回りなどの連続塗装。大型車の塗装。防錆剤の塗装など
●クリーニング剤、金型離型剤などの噴霧など

仕様

●ノズル口径(mm) : 1.1 ●空気使用量(ℓ/min) : 280
●吹付空気圧力(MPa) : 0.3 ●所要圧縮機(kw) : 1.5 以上 ●KW-SG-11P 質量(g) : 468
●容量(ℓ) : 2.0 ●最高使用圧力(MPa) : 0.34 ●エア接続ネジ径 : G1/4
●塗料接続ネジ径 : タンク側 G1/4 ガン側 G3/8
●K-2L 質量(kg) : 1.25 K-2LKIT 質量(kg) : 3.0



[K-2L]



K-20H-1.3 (1.3m)
[K-2L] 用接続ホース



[KW-SG-11P]

ボンドガン (カップ付)
K-DHV-10



特長

●エアガンをベースとしたスプレーガンなので軽く使い易い。
●特殊吸上げ機構を採用し、高粘度のネタも吹付け可能である。
●洗浄が汎用のスプレーガンに比べ数段楽となる。

用途

●粘度の高いボンドや、油・塗料等の吹付作業に適する。
●建築関係・木作業の接着剤スプレー塗布。
●車輪の下回りや弾性塗布物等の吹付塗装。
●農機具の油の吹付塗布

仕様

●ノズル口径(mm) : 10 ●吹き付け空気圧力(MPa) : 0.3 ●空気使用量(ℓ/min) : 210
●所要圧縮機(kw) : 0.75 ●全長(mm) : 195 ●全高(mm) : 270
●使用温度範囲(℃) : 0 ~ 60 ●空気取入口 : G1/4 オネジタイププラグタイプがあります
●材質 : アルミダイキャスト・真鍮・アルミ・鉄・ゴム他 ●パターン : 丸吹き
●カップ取付口 : G1/4 ●付属カップ(ℓ) : 1.0 ●質量(g) : 530
※280mP.s ボンドも吸上げ可能。(環境条件により異なります。)

シャーシーブラックガン (カップ付)
K-70C
口径(mm) 2.0



特長

●塗装方向は、360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
●カップ(KS-10-2) 付
●使用後は先端を下に向けて保存してください

用途

●床裏

仕様

●口径(mm) : 2.0
●吹付空気圧力(MPa) : 0.34
●空気使用量(ℓ/min) : 95
●所要圧縮機(kw) : 0.75
●質量(g) : 900

