

加圧式スプレーガン
CREAMY 97Z



特長

- 高粘度用大型加圧式スプレーガン
- カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
- 塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。
- カップは加圧式：KZ-1での御使用となります。

用途

- 高粘度塗料・エマルジョン系接着剤

仕様

型式	口径 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
CREAMY 97Z-20	2.0	0.34	240	1.5	550
CREAMY 97Z-25	2.5	0.34	310	1.5	550

加圧式スプレーガン
CREAMY 97Z-Z



特長

- 高粘度用大型加圧式スプレーガン
- 先端内部混合噴射タイプ
- カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
- 塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。
- カップは加圧式：KZ-1での御使用となります。
- 平吹き専用

用途

- 高粘度建築塗料・ソラコート塗料・ゲルコート

仕様

口径 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
2.5	0.34	310	1.5	550

加圧式スプレーガン
CREAMY 97Z-50



特長

- 高粘度用大型加圧式スプレーガン
- カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
- 塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。
- カップは加圧式：KZ-1での御使用となります。
- 丸吹き専用

用途

- 高粘度塗料・チッピング塗料・アンダーコート

仕様

口径 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
5.0	0.34	250	1.5	550

加圧式スプレーガン
CREAMY(KL)63Z



特長

- 高粘度用中型加圧式スプレーガン
- カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
- 塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。
- カップは加圧式：KZ-1での御使用となります。

用途

- 高粘度塗料・ロッカーパネル用・耐チッピング塗料(水性・油性)

仕様

型式	口径 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
CREAMY(KL)63Z-10	1.0	0.3	85	0.75	460
CREAMY(KL)63Z-13	1.3	0.3	90	0.75	460
CREAMY(KL)63Z-15	1.5	0.34	170	0.75	460
CREAMY(KL)63Z-18	1.8	0.34	175	0.75	460
CREAMY(KL)63Z-20	2.0	0.34	175	0.75	460

加圧式スプレーガン
CREAMY(KP)7Z-12



特長

- 高粘度用小型加圧式スプレーガン
- カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
- 塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。
- カップは加圧式：KZ-1での御使用となります。

用途

- 玩具・装飾品・高級仕上塗装

仕様

口径 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
1.2	0.3	85	0.75	480

※上記のスプレーガンのカップは別料金です。セットではありません。