

一般スプレーガン選定の目安


ノズル口径(mm)			1.0	1.3	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0
塗料と被塗物の種類	ウレタン	自動車		←→	←→	←→			
		金属		←→	←→	←→			
		木工		←→	←→	←→			
	アクリル ラッカー	自動車		←→	←→	←→			
		金属	←→	←→	←→	←→			
		木工	←→	←→	←→	←→			
	油性(調合)	金属			←→	←→	←→	←→	
		建築鉄骨			←→	←→	←→	←→	
	フタル酸	金属			←→	←→	←→	←→	
		鉄骨			←→	←→	←→	←→	
	メラミン アクリル	金属		←→	←→	←→			
		金属		←→	←→	←→			
	エポキシ	金属		←→	←→	←→			
	ポリエステル	木工					←→	←→	
	水系	金属	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
		建築	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→

塗料粘度計
KF-4



簡易的に塗料等の液体粘度を測る機器です。

全長(mm) : 270
質量(g) : 238



KINKI 機種別スプレーガン選定の目安

型式	塗料被塗物	ラッカー			ウレタン			水系	フタル酸	アクリル	エポキシ	ポリエステル
		自動車	金属	木工	自動車	金属	木工	金属	金属	金属	金属	木工
CREAMY(KL)63S-10			○	○				○		○		
CREAMY(KL)63S-13		○	○	○	○	○	○			○	○	
CREAMY(KL)63S-15		○	○	○	○	○	○		○	○	○	
CREAMY(KL)63S-18				○				○	○	○	○	
CREAMY(KL)63S-20				○				○	○	○	○	
CREAMY(KL)63A-10			○	○				○		○		
CREAMY(KL)63A-13		○	○	○	○	○	○	○		○		
CREAMY(KL)63A-15		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
CREAMY(KL)63SS-10W			○	○	○	○		○		○		
CREAMY(KL)63SS-13W		○	○	○	○	○	○	○		○	○	
CREAMY(KL)63SS-15W		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
CREAMY(KL)63SS-18W				○			○	○	○		○	
CREAMY(KL)63SS-20W				○			○	○	○			
CREAMY(KL)63AS-10W			○	○	○			○		○		
CREAMY(KL)63AS-13W		○	○	○	○	○	○	○		○	○	
CREAMY(KL)63AS-15W		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
CREAMY97S-15		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
CREAMY97S-18		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
CREAMY97S-20		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
CREAMY97S-25								○	○			
CREAMY97S-30								○	○			○
CREAMY97G-15		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
CREAMY97G-18		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
CREAMY97G-20		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
CREAMY97G-25								○	○			○
K-HM-R13S		○	○	○	○	○	○	○		○		
K-HM-R15S		○	○	○	○	○	○	○		○	○	
K-HM-R13G		○	○	○	○	○	○	○		○		
K-HM-R15G		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K-IXS-10SW			○	○	○			○		○		
K-IXS-13SW		○	○	○	○	○		○		○		
K-IXS-15SW		○	○	○	○	○		○		○	○	
K-IXS-18SW		○	○	○	○	○		○	○		○	
K-IXS-10GW			○	○	○			○		○		
K-IXS-13GW		○	○	○	○	○		○		○		
K-IXS-15GW		○	○	○	○	○		○	○	○	○	

◎ : 最適 ○ : 使用可