

吸上式スプレーガン  
**K-IXS-SW**



**特長**

- 軽量吸上式スプレーガン
- 0.2～0.25MPaの中圧仕様
- 飛散少なく、塗着が安定
- 長時間使用向き
- バルブ、ニードルライン一貫型なのでコンパクトに仕上がりが軽量且つ操作性がアップしました。
- カップは吸上式：KS-10-2を推奨しております。

**用途**

- 小物、下塗、中塗、上塗

**仕様**

型式	口径 (mm)	吹付け距離 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	塗料噴出量 (ml/min)	パターン幅 (mm)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
K-IXS-10SW	1.0	200	0.25	225～245	120	200	0.75	295
K-IXS-13SW	1.3	200	0.25	225～245	160	220	0.75	295
K-IXS-15SW	1.5	200	0.25	225～245	164	235	0.75	295
K-IXS-18SW	1.8	200	0.25	225～245	170	245	0.75	295

重力式スプレーガン  
**K-IXS-GW**



**特長**

- 軽量重力式スプレーガン
- 0.2～0.25MPaの中圧仕様
- 飛散少なく、塗着が安定
- 長時間使用向き
- バルブ、ニードルライン一貫型なのでコンパクトに仕上がりが軽量且つ操作性がアップしました。
- カップは重力式：KG-05-2を推奨しております。

**用途**

- 小物、中塗、上塗

**仕様**

型式	口径 (mm)	吹付け距離 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	塗料噴出量 (ml/min)	パターン幅 (mm)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
K-IXS-10GW	1.0	200	0.25	225～245	120	220	0.75	295
K-IXS-13GW	1.3	200	0.25	225～245	170	235	0.75	295
K-IXS-15GW	1.5	200	0.25	225～245	190	245	0.75	295

吸上式スプレーガン  
**K-80S**



**特長**

- パターン調整セットと塗料調整セットを一体化することにより操作性を上げています。
- 握りやすい引金は長時間使用しても疲れにくいバランスの良さでハンドリングのしやすさをお約束します。
- カップは吸上式：KS-10-2を推奨しております。

**用途**

- 小物・高級塗装・上塗

**仕様**

型式	口径 (mm)	吹付け距離 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	塗料噴出量 (ml/min)	パターン幅 (mm)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
K-80S-10	1.0	200	0.3	85	100	110	0.75	500
K-80S-13	1.3	200	0.3	90	140	130	0.75	500
K-80S-15	1.5	250	0.34	155	200	180	0.75	500
K-80S-18	1.8	250	0.34	170	220	190	0.75	500

重力式スプレーガン  
**K-80A**



**特長**

- センターカップで塗料をいれてもバランス良く吹き付けできます。
- 握りやすい引金は長時間使用しても疲れにくいバランスの良さでハンドリングのしやすさをお約束します。
- カップは重力式：KA-03-2Tでの御使用となります。

**用途**

- 小物・高級塗装・上塗

**仕様**

型式	口径 (mm)	吹付け距離 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	塗料噴出量 (ml/min)	パターン幅 (mm)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
K-80A-10	1.0	200	0.3	85	130	110	0.75	500
K-80A-13	1.3	200	0.3	90	160	150	0.75	500
K-80A-15	1.5	250	0.34	155	220	200	0.75	500

吸上式スプレーガン  
**CREAMY(KL)63S**



**特長**

- KINKI スプレーガンの中で基本となる機種です。(吸上式標準口径：1.5mm)
- 標準吸上式スプレーガン
  - 軽量
  - 塗料噴出量は大型ガンなみの性能を持っています
  - 最高級品の仕上げ塗装に使用出来ます。
  - カップは吸上式：KS-10-2を推奨しております。

**用途**

- 小物仕上、下塗、汎用、中塗、上塗、高級塗装

**仕様**

型式	口径 (mm)	吹付け距離 (mm)	吹付け空気圧力 (MPa)	空気使用量 (ℓ/min)	塗料噴出量 (ml/min)	パターン幅 (mm)	所要圧縮機 (kw)	質量 (g)
CREAMY(KL)63S-10	1.0	200	0.3	80	100	110	0.75	440
CREAMY(KL)63S-13	1.3	200	0.3	90	150	130	0.75	440
CREAMY(KL)63S-15	1.5	250	0.34	150	210	200	0.75	440
CREAMY(KL)63S-18	1.8	250	0.34	170	220	210	0.75	440
CREAMY(KL)63S-20	2.0	250	0.34	170	230	210	0.75	440

※上記のスプレーガンのカップは別料金です。セットではありません。